

Modell: DT-SRT-IV-X

typengeprüfter Einbruchschutz GRAD 4
nach EN 1143-1

Versicherungsschutz: Versicherungssummen sind
vorher mit dem Sachversicherer abzustimmen

BESONDERE SICHERHEITSMERKMALE:

- Schwere Bauart nach den Richtlinien EN 1143-1 Klasse 4
- konstruktiver Feuerschutz fireBLOC®
- Verriegelung über Doppelbartsicherheitsschloss der Schlossklasse II (inkl. 2 Schlüsseln)
- Vierseitige Bolzenverriegelung



Sonderzubehör:

- EN-zertifiziertes mechanisches Zahlenkombinationsschloss (ZKS) anstatt Doppelbartsicherheitsschloss
- EN-zertifiziertes elektronisches Zahlenkombinationsschloss mit Revisionsschloss
- EN-zertifiziertes elektronisches Zahlenkombinationsschloss ohne Revisionsschloss
- zusätzliche Wandelemente in den Widerstandsgraden I, II, III oder IV.
- Tagesgittertür, nach innen aufschwenkbar
- Feuerschutzpanzerungen für Fluchräume
- Zusätzlicher Einbau einer vom Innenraum bedienbaren Verschluss- und Blockiersperre möglich

Artikelnummer	Rahmenmaße HR x BR in mm	Lichte Maße HL x BL in mm	Maueröffnung HM x BM in mm	Türmaße HT x BT
DT-SRT-IV-1	2200 x 1200	1906 x 730	2310 x 1250	1985 x 908
DT-SRT-IV-Tur	Tagesgittertür			
ZKS-M	mechanisches Zahlenschloss anstatt DB-Schloss			
EZ-R	Elektronikschloss mit Revision anstatt DB-Schloss			
EZ-OR	Elektronikschloss ohne Revision anstatt DB-Schloss			
DT-SRT-NOT	Schutzraumseitige Notverriegelung für den Personenschutz			